

ROLL60

Monitor ad alta definizione
VIRTUAL Sonar
Programmi automatici
Freno elettrico
Carter protezione



- Calibro interno per misurazione automatica di distanza e diametro
- Calibro interno elettronico per posizionamento contrappesi adesivi
- VIRTUAL Sonar per il calcolo della larghezza in automatico
- Acquisizione automatica del programma di equilibratura
- Albero da 40 mm
- Freno elettrico di serie
- Autofrenata automatica in posizione di squilibrio
- Design ergonomico per la massima accessibilità all'interno del cerchio
- Ciclo veloce di equilibratura in 5 secondi
- Programma peso nascosto dietro le razze
- Monitor LED ad alta definizione
- Carter di protezione ruota
- Autotaratura e autodiagnosi

CARATTERISTICHE

-  Precisione: 1 gr
-  Larghezza cerchio: min 1,5" - max 20"
-  Diametro cerchio: min 10" - max 30"
-  Diametro max ruota: 1050 mm
-  Velocità di rotazione: 98 rpm
-  Peso max ruota: 75 kg
-  Peso: 115 kg
-  Dimensioni operative (A x P x L): 1570 x 1150 x 1000 mm
-  Imballo scatola di cartone: 1330 x 1330 x 1330 mm

CODICE

8006

DESCRIZIONE ART.

ROLL 60
 Alimentazione:
 monofase 230v - 50/60Hz

ACCESSORI DI SERIE



- Campana con albero da 40 mm
- Ghiera di bloccaggio con calotta
- n. 3 coni da 42 a 111,5 mm




- Pinza per contrappesi
- Calibro di misura
- Peso campione

ACCESSORI EXTRA DOTAZIONE PER EQUILIBRATRICE ROLL 60



ART. 8229

- Kit flangia moto




ART. 8208

- Kit albero da moto 19 mm con boccole



ART. 8204

- Kit n. 9 boccole di precisione da 52,5 a 122 mm




ART. 8213

- Kit flangia per cerchio senza foro centrale




ART. 8214

- Distanziale per ruote sportive



ART. 8215

- Boccola spingimolla per distanziale ART. 8214




ART. 8216

- Coppa in plastica con diametro maggiorato per cerchi in lega



ART. 8217

- Ghiera rapida di bloccaggio completa di calotta e gomma di protezione



ART. 8201

- Kit per ruote furgoni foro 122 - 174 mm



ART. 8202

- Sollevatore per ruote



ART. 8203

- Cono per fuoristrada 95 - 132 mm