

3,7 Kw

NEW!



Inductor

Hi3.7

Cod. 05.066.11

Hi3.7

 > **Induttore** carrellato con raccogli cavo superiore per officine auto, suv e veicoli commerciali leggeri, gommisti

 > Wheeled **inductor** with upper cable collection for Auto workshops, SUVs and light commercial vehicles, tire specialists

€ 0,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Raffreddamento a liquido
- **Max potenza: 3,7 Kw**
- Capacità serbatoio: 20 lt
- Duty cycle: 15 min
- Cavo induttore: 4 mt
- Cavo alimentazione: 8 mt
- Grado di isolamento: IP21
- Alimentazione: 230V monofase 50/60 Hz
- Frequenza regolabile: 20 ÷ 26 kHz
- Dimensioni: 420x420x840mm
- Peso: 50 kg

TECHNICAL FEATURES

- Liquid-cooled
- **Max power: 3.7 Kw**
- Tank capacity: 20 lt
- Duty cycle: 15 min
- Inductor cable: 4 mt
- Power cable: 8 mt
- Degree of insulation: IP21
- Power supply: 230V single-phase 50/60 Hz
- Adjustable frequency: 20 ÷ 26 kHz
- Dimensions: 420x420x840mm
- Weight: 50 kg

5,5 Kw

NEW!



Inductor

Hi5.5

Cod. 05.066.13

Hi5.5

 > **Induttore** carrellato con raccogli cavo superiore per officine agricole, veicoli industriali leggeri, manutenzione industriale in genere

> Agricultural workshops, light industrial vehicles, industrial maintenance in general

€ 0,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Raffreddamento a liquido
- **Max potenza: 5,5 Kw**
- Capacità serbatoio: 20 lt
- Duty cycle: 20 min
- Cavo induttore: 4 mt
- Cavo alimentazione: 8 mt
- Grado di isolamento: IP21
- Alimentazione: 400V trifase 50/60 Hz
- Frequenza regolabile: 20 ÷ 26 kHz
- Dimensioni: 420x420x1040mm
- Peso: 65 kg

TECHNICAL FEATURES

- Liquid cooling
- **Max power: 5.5 Kw**
- Tank capacity: 20 lt
- Duty cycle: 20min
- Inductor cable: 4 mt
- Power cable: 8 mt
- Degree of insulation: IP21
- Power supply: 400V three-phase 50/60 Hz
- Adjustable frequency: 20 ÷ 26 kHz
- Dimensions: 420x420x1040mm
- Weight: 65 kg